

Minicelle
Mini cold-rooms
Chambres Froides
Minikühlzellen



PENTANO
PENTANE - PENTAN -PENTANE

*Emmepi impiega il nuovo espandente che non danneggia l'ozono.
In conformità al protocollo di Kyoto e successiva direttiva europea.*

New ecologic expanding agent
Emmepi uses this new expanding agent that does not harm ozone according to Kyoto protocol and subsequent european standards.

Nouvel agent d'expansion ecologique
Emmepi utilise ce nouvel agent d'expansion ecologique qui ne nuit pas a l'ozone conformement au protocole de Kyoto et a la directive europeenne successive.

Das neue, umweltverträgliche Treibgas
Emmepi verwendet dieses neue Treibgas, das keinen schädigenden Einfluss auf die Ozonschicht hat, in übereinstimmung mit dem Kyoto - abkommen und den entsprechenden europäischen Standards und Bestimmungen.

CARATTERISTICHE STANDARD

Pannelli laterali rivestiti internamente ed esternamente in lamiera preverniciata atossica, come anche i pannelli di soffitto nel lato interno.

Porte con cerniera a destra, luce di servizio 660x1800H

STANDARD FEATURES

*The wall panels are internally and externally clad with non-toxic prepainted steel sheet, as well as the internal top panels.
Door with right hinge, clear passage 660x1800H*

CARACTERISTIQUES STANDARD

Panneaux latéraux sont recouverts à l'intérieur et à l'extérieur d'une toile laquée atoxique, comme les panneaux de plafond à l'intérieur.

Porte avec charnière droite, passage libre 660x1800H

STANDARD AUSFUHRUNG

Die Wandpaneel sind innen und aussen mit lebensmittelechtem, einbrennlackiertem Stahlblech verkleidet, so wie die obere innere Paneel.

Rechts offene Tur, Lichtes Mass 660x1800H

Densità • Density • Densité du Polyuréthane • Dichte Kg./m³ 40 ± 2

Campo di applicazione • Application-field • Champ d'application • Anwendungsbereich

Sp. 80 mm. °C 0

Sp. 80 mm. °C -25

Comportamento al fuoco • Resisting to the fire • Réaction au feu • Verhalten zum Feuer

UNI 8457 - 9174 - 9177



La gamma è composta da 18 celle con pannelli di spessore 80 mm. con volumetrie variabili da 4 a 14 m³
 The range is composed of 18 coldrooms with panel 80 mm. thick and volumes going from 4 to 14 cubic mts.

La gamme se compose de 18 chambres froides avec panneau d'épaisseur 80 mm et volumes de 4 à 14 m³
 Die neue Serie umfasst 18 Kühlzellen mit einer Isolierstärke von 80 mm. und einem Volumen von 4 bis 14 Kubikmetern.



Spessore pannello mm. 80, per ricavare le dimensioni interne togliere 160 mm. • Panel thickness mm.80, to have internal dim. remove 160mm • Epaisseur panneaux mm.80, pour obtenir les dim. intérieures enlever 160mm. • Paneelstärke mm.80, um die innere Abmessungen zu haben, 160mm. abnehmen.

Hi 2.015




He 2.175

MINICELLE
MINI COLD-ROOMS
CHAMBRES FROIDES
MINIKÜHLZELLEN


POSIZIONE - ITEM: _____

I pannelli pavimento sono rivestiti internamente in lamiera
 plastificata antiscivolo •
*The floor panels are lined internally with anti-slip plasticcladde
 sheet steel •*
 Les panneaux de sol sont recouverts à l'intérieur de tôle plastifiée
 antidérapante. •
 Die Bodenpaneelen sind Komplett mit rutschfestem,
 plastikverkleidetem Blech hergestellt.

1390



1390

	Mod.	Cod.	LxPxH	m ³	°C	V	HP	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Kg.	
A	CEL12-16	610446	1390x1790x2175H	4	-	-	-	-	266	3,6
B	SC12-16-L	610448	L (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB7P/T	430402	400x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1/2	800	74	1
D	MB6N/T	430417	400x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,2	1150	74	1
A	CEL12-20	610450	1390x2190x2175H	5	-	-	-	-	434	4,5
B	SC12-20-L	610452	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB7P/T	430402	400x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1/2	800	74	1
D	MB6N/T	430417	400x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,2	1150	74	1
A	CEL12-24	610454	1390x2590x2175H	6	-	-	-	-	555	5,2
B	SC12-24-U	610456	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB7P/T	430402	400x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1/2	800	74	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

* Profilo sanitario • Sanitary profile • Profil sanitaire • Sanitär Profil

* Valvola di compensazione • Equalizer • Soupape de compensation • Druckausgleichsventil

* Resistenza elettrica nella porta • Electrical heating element in the door • Résistance électrique dans la porte • Heizungelement in der Tur

A - Minicella • Mini cold-room • Ch. froide • Minikühlzellen

B - Scaffalatura • Shelves • Etagere • Regal

C - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C +0 / +8

D - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C -18 / -20

Hi 2.015


He 2.175


MINICELLE
MINI COLD-ROOMS
CHAMBRES FROIDES
MINIKÜHLZELLEN

POSIZIONE - ITEM: _____

I pannelli pavimento sono rivestiti internamente in lamiera
 plastificata antiscivolo •
 The floor panels are lined internally with anti-slip plasticcladded
 sheet steel •
 Les panneaux de sol sont recouverts à l'intérieur de tôle plastifiée
 antidérapante. •
 Die Bodenpaneele sind Komplett mit rutschfestem,
 plastikverkleidetem Blech hergestellt.

1790



Mod.	Cod.	LxPxH	m³	°C	V	HP	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Kg.		
A	CEL16-16	610458	1790x1790x2175H	5,4	-	-	-	305	3,8	
B	SC16-16-L	610460	L (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB7P/T	430402	400x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1/2	800	74	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL16-20	610462	1790x2190x2175H	6,7	-	-	-	346	4	
B	SC16-20-L	610464	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL16-24	610466	1790x2590x2175H	8	-	-	-	496	4,7	
B	SC16-24-U	610468	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL16-28	610470	1790x2990x2175H	9,4	-	-	-	555	5,2	
B	SC16-28-U	610472	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

* Profilo sanitario • Sanitary profile • Profil sanitaire • Sanitär Profil

* Valvola di compensazione • Equalizer • Soupape de compensation • Druckausgleichsventil

* Resistenza elettrica nella porta • Electrical heating element in the door • Résistance électrique dans la porte • Heizelement in der Tur

A - Minicella • Mini cold-room • Ch. froide • Minikühlzellen

B - Scaffalatura • Shelves • Etagere • Regal

C - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C +0 / +8

D - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C -18 / -20

Hi 2.015


He 2.175


MINICELLE
MINI COLD-ROOMS
CHAMBRES FROIDES
MINIKÜHLZELLEN

POSIZIONE - ITEM: _____

I pannelli pavimento sono rivestiti internamente in lamiera
 plastificata antiscivolo •
 The floor panels are lined internally with anti-slip plasticcladded
 sheet steel •
 Les panneaux de sol sont recouverts à l'intérieur de tôle plastifiée
 antidérapante. •
 Die Bodenpaneelen sind Komplett mit rutschfestem,
 plastikverkleidetem Blech hergestellt.

2190



	Mod.	Cod.	LxPxH	m ³	°C	V	HP	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Kg.	
A	CEL20-16	610474	2190x1790x2175H	6,7	-	-	-	-	346	4
B	SC20-16-L	610476	L (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL20-20	610478	2190x2190x2175H	8,4	-	-	-	-	496	4,7
B	SC20-20-L	610480	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL20-24	610482	2190x2590x2175H	10	-	-	-	-	555	5,2
B	SC20-24-U	610484	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL20-28	610486	2190x2990x2175H	12	-	-	-	-	614	5,7
B	SC20-28-U	610488	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	-
C	MB16P/T	430414	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1,1	1350	130	1
D	MB20N/T	430424	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	2,2	1600	130	1

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

* Profilo sanitario • Sanitary profile • Profil sanitaire • Sanitär Profil

* Valvola di compensazione • Equalizer • Soupape de compensation • Druckausgleichsventil

* Resistenza elettrica nella porta • Electrical heating element in the door • Résistance électrique dans la porte • Heizelement in der Tür

A - Minicella • Mini cold-room • Ch. froide • Minikühlzellen

B - Scaffalatura • Shelves • Etagere • Regal

C - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C +0 / +8

D - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C -18 / -20

Hi 2.015


He 2.175


MINICELLE
MINI COLD-ROOMS
CHAMBRES FROIDES
MINIKÜHLZELLEN

POSIZIONE - ITEM: _____

I pannelli pavimento sono rivestiti internamente in lamiera
 plastificata antiscivolo •
 The floor panels are lined internally with anti-slip plasticcladded
 sheet steel •
 Les panneaux de sol sont recouverts à l'intérieur de tôle plastifiée
 antidérapante. •
 Die Bodenpaneele sind Komplett mit rutschfestem,
 plastikverkleidetem Blech hergestellt.

2590



Mod.	Cod.	LxPxH	m ³	°C	V	HP	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Kg.	
A	CEL24-16	610490	2590x1790x2175H	8	-	-	-	496	4,7
B	SC24-16-L	610492	L (400x1700H)	-	-	-	-	-	-
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	1
A	CEL24-20	610494	2590x2190x2175H	10	-	-	-	555	5,2
B	SC24-20-U	610496	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	1
A	CEL24-24	610498	2590x2590x2175H	12	-	-	-	614	5,7
B	SC24-24-U	610500	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-
C	MB16P/T	430414	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1,1	1350	1
D	MB20N/T	430424	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	2,2	1600	1
A	CEL24-28	610502	2590x2990x2175H	14	-	-	-	673	6
B	SC24-28-U	610504	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-
C	MB16P/T	430414	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1,1	1350	1
D	MB20N/T	430424	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	2,2	1600	1

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

* Profilo sanitario • Sanitary profile • Profil sanitaire • Sanitär Profil

* Valvola di compensazione • Equalizer • Soupape de compensation • Druckausgleichsventil

* Resistenza elettrica nella porta • Electrical heating element in the door • Résistance électrique dans la porte • Heizelement in der Tur

A - Minicella • Mini cold-room • Ch. froide • Minikühlzellen

B - Scaffalatura • Shelves • Etagere • Regal

C - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C +0 / +8

D - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C -18 / -20

Hi 2.015


He 2.175


MINICELLE
MINI COLD-ROOMS
CHAMBRES FROIDES
MINIKÜHLZELLEN

POSIZIONE - ITEM: _____

2990

I pannelli pavimento sono rivestiti internamente in lamiera
 plastificata antiscivolo •
 The floor panels are lined internally with anti-slip plasticcladde
 sheet steel •
 Les panneaux de sol sont recouverts à l'intérieur de tôle plastifiée
 antidérapante. •
 Die Bodenpaneelen sind Komplett mit rutschfestem,
 plastikverkleidetem Blech hergestellt.



Mod.	Cod.	LxPxH	m³	°C	V	HP	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Kg.		
A	CEL28-16	610506	2990x1790x2175H	9	-	-	-	555	5,2	
B	SC28-16-L	610508	L (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB13P/T	430413	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	3/4	850	95	1
D	MB13N/T	430423	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	1,7	1400	95	1
A	CEL28-20	610510	2990x2190x2175H	12	-	-	-	614	5,7	
B	SC28-20-U	6105512	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB16P/T	430414	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1,1	1350	130	1
D	MB20N/T	430424	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	2,2	1600	130	1
A	CEL28-24	610514	2990x2590x2175H	14	-	-	-	673	6	
B	SC28-24-U	6105516	U (400x1700H)	-	-	-	-	-	-	
C	MB16P/T	430414	800x370x500H	-	°C +0 / +8	230/1/50	1,1	1350	130	1
D	MB20N/T	430424	800x370x500H	-	°C -18 / -20	230/1/50	2,2	1600	130	1

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

* Profilo sanitario • Sanitary profile • Profil sanitaire • Sanitär Profil

* Valvola di compensazione • Equalizer • Soupape de compensation • Druckausgleichsventil

* Resistenza elettrica nella porta • Electrical heating element in the door • Résistance électrique dans la porte • Heizelement in der Tür

A - Minicella • Mini cold-room • Ch. froide • Minikühlzellen

B - Scaffalatura • Shelves • Etagere • Regal

C - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C +0 / +8

D - Monoblocco • Monoblock • Monobloc • Kältemodul °C -18 / -20

R404A**CARATTERISTICHE MONOBLOCCHI****POSIZIONE - ITEM:** _____

MONOBLOKS FEATURES
CARACTERISTIQUES MONOBLOC
KÄLTEMODUL CHARAKTERISTIK

V 230/1/50

Temperatura max ambiente: +40°C •
 Max room temperature: +40°C •
 Temperature ambiente max.: +40°C •
 Max. Umgebungstemperatur: +40°C

Temperatura max condensazione: +50°C •
 Max condensing temp. +50°C •
 Max Kondensationstemp. +50°C

TROPICALIZZATI • TROPICALIZED •
TROPENBEREICH • TROPICALISES



0 °C
+8 °C

Mod.	Cod.	LxPxH mm:	HP	V	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Amp. assorbiti / Amp. absorbed / Amp. absorbiert / Amp. absorbes	Kg.	
MB7P/T	430402	400x370x500H	1/2	230/1	800	2,7	74	1
MB13P/T	430413	800x370x500H	3/4	230/1	850	2,9	95	1
MB16P/T	430414	800x370x500H	1,1	230/1	1350	5,9	130	1

-18 °C
-20 °C

Mod.	Cod.	LxPxH mm:	HP	V	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Amp. assorbiti / Amp. absorbed / Amp. absorbiert / Amp. absorbes	Kg.	
MB6N/T	430417	400x370x500H	1,2	230/1	1150	3,1	74	1
MB13N/T	430423	800x370x500H	1,7	230/1	1400	4,8	95	1
MB20N/T	430416	800x370x500H	2,2	380/400/3	1600	2,3	130	1

GRUPPO REMOTO • REMOTE GROUP • MOTEUR A DISTANCE • FERNGRUPPE

0 °C
+8 °C

max. 10 mt.

Mod.	Cod.	HP	V	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Amp. assorbiti / Amp. absorbed / Amp. absorbiert / Amp. absorbes	Kg.	
ESG7P/T	610518	1/2	230/1	950	3,0	48	1
ESG13P/T	610520	3/4	230/1	1000	3,2	53	1
ESG16P/T	610522	1,1	230/1	1350	4,9	61	1

-18 °C
-20 °C

max. 10 mt.

Mod.	Cod.	HP	V	W assorbiti / W absorbed / W absorbiert / W absorbes	Amp. assorbiti / Amp. absorbed / Amp. absorbiert / Amp. absorbes	Kg.	
ESG6N/T	610524	1,2	230/1	1300	3,1	60	1
ESG13N/T	610526	1,7	230/1	1550	4,8	61	1
ESG20N/T	610528	2,2	380/400/3	1600	2,3	130	1

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen


Illuminazione interna • Inside lighting • Eclairage interieure • Innenbeleuchtung

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR



Porta a strisce • *Strip door* •
 Steifentur • *Rideau a lanieres*

Mod.	Cod.
PO-ST	610417




Opzione pavimento in acciaio INOX •
Option stainless steel floor • *Option sol en acier*
 inox • *Extra Edelstahlboden*

Mod.	Cod.
PA-I	610530

Prezzo per m² • *Price for m²* • *Prix le m²* • *Preis um m²*

N.B. Il pavimento in acciaio inox (**ordinabile solo in fase d'ordine**) • *Stainless steel floor (on passing the order only)* •
Sol en acier inox (seulement à la commande) • *Edelstahlboden (beim Auftrag bestellbar?)*



QUADRO ELETTRICO



QUADRO
 ELETTRONICO IP55



QUADRO
 ELETTRONICO IP55
 CON ALLARME
 AUDIOVISIVO

CARATTERISTICHE MONOBLOCCHI

MONOBLOKS FEATURES
CARACTERISTIQUES MONOBLOC
KÄLTEMODUL CHARAKTERISTIK



Sistema preassemblato su pannello 800x400


Questo sistema consente, oltre che una rapida installazione di evitare i tagli sui pannelli che normalmente vengono effettuati durante il montaggio.

Illuminazione premontata su pannello

GRUPPO REMOTO • REMOTE GROUP • MOTEUR A DISTANCE • FERNGRUPPE

Cavi elettrici precablati

Da interfacciare con il quadro elettrico a bordo cella



Bacinella in acciaio inox

Per il recupero dell'acqua di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua mediante resistenza.

Attacchi rapidi

Per le linee di aspirazione e compressione

Attacco rapido

Per lo sbrinamento al gas caldo

Sistema preassemblato su pannello 800x400

Questo sistema consente, oltre che una rapida installazione di evitare i tagli sui pannelli che normalmente vengono effettuati durante il montaggio.

MINICELLE
MINI COLD-ROOMS
CHAMBRES FROIDES
MINIKÜHLZELLEN

POSIZIONE - ITEM: _____



Porta a strisce • Strip door • Streifenfur • rideau a lanieres



Angolo pavimento • Floor corner • Bodenecke • Angle du sol



Chiusura e cerniere in materiale composito • Closure and hinges in composite material • Verschluß und scharniere aus verbundmaterial • Fermeture et charnières composé



Blocco interno • Internal safety opening • Inneres sicherheitschloß • Decondamnation interieure



Fast-fit system



Scaffalatura • Shelves • Etagere • Regal • Estantería