

Refrigerazione

Refrigeration

Réfrigération

Kühlschrank

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE COMUNI TUTTI I
FRIGORIFERI :**

Acciaio:	- Interno	AISI 304 18/10
	- Esterno	AISI 304 18/10
Piedi AISI304 18/10		Telescopici Ø 2" da 85 a 125 mm.
Temperature		0 + 8; -5 -20; -5 +8
Refrigerazione		Ventilata su tutti i modelli
Gas		R404A
Comandi		Elettronici
Sbrinamento		Automatico
Bacinella raccogli condensa		Su tutti i modelli
Tipo di isolamento		Schiumatura poliuretanic Dens. Media 42 Kg/Mc
Spessore pannelli		60 mm.
Spessore porte		60 mm.
Attrezzatura Interna		550x560 - GN 2/1
Capacità Lt. Lordi		600 – 700 – 1200 – 1400
Angoli Interni		Arrotondati R=10
Illuminazione		Su tutti i modelli
Chiusura a chiave		Su tutti i modelli
Zoccolatura		Solo prevedendo uno scarico a pavimento
Cavo di alimentazione		2 mt.
Spina di collegamento alla rete elettrica		Non in dotazione
Voltaggio		V230/1/50
DOTAZIONI		N° 3 coppie guide e N° 3 griglie in rilsen per lt. 600 / 700 e N° 6 coppie guide e N° 6 griglie in rilsen per lt. 1200 / 1400
OPTIONAL		Kit pasticceria (600x400)

**BUILDING FEATURES COMMON TO THE FOLLOWING
MODELS:**

Steel	- inside	AISI 304 18/10
	- outside	AISI 304 18/10
Feet AISI304 18/10		Telescopic Ø 2" da 85 a 125 mm.
Temperatures		0 + 8; -5 -20; -5 +8
Refrigeration		Ventilated in all models
Gas		R404A
Controls		Electronic
Defrosting		Automatic
Condensate trap tray		In all models
Insulating material		Foamed polyurethan 42 Kg/Mc average density
Panel thickness		60 mm.
Door thickness		60 mm.
Inside equipment		550x560 - GN 2/1
Capacity Lt. (gross)		600 – 700 – 1200 – 1400
Inside corners		Rounded R=10
Lighting		In all models
Locking		In all models
Skirting board		With a floor drainage only
Cable		2 mt.
Electrical plug		Not equipped with
Voltage		V230/1/50
EQUIPMENT		No. 3 slideway pairs and No. 3 grids rilsen 600/700 LT. No. 6 slideway pairs and No. 6 grids rilsen 1200/1400 LT.
OPTIONAL		Pastry Kit (600x400)

**CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES COMMUNES A'
TOUTES LES ARMOIRES REFRIGEREES**

Acier:	- Interieur - Exterieur	AISI 304 18/10 AISI 304 18/10
Pieds AISI304 18/10	Télescopiques Ø 2" de 85 à 125 mm.	
Températures	0 + 8; -5 -20; -5 +8	
Refrigeration	Ventilée sur tous les modèles	
Gaz	R404A	
Commandes	Électroniques	
Dégivrage	Automatique	
Bac recueille condensat	sur tous les modèles	
Type de isolement	Ecumage polyuréthanique Dens. Moyenne 42Kg/Mc	
Epaisseur panneaux	60 mm.	
Epaisseur portes	60 mm.	
Equipement Interieur	550x560 - GN 2/1	
Capacité Lt. bruts	600 – 700 – 1200 – 1400	
Coins interieurs	Arrondis R=10	
Eclairage	Sur tous les modèles	
Fermeture à clé	Sur tous les modèles	
Plinthe	Seulement si on prévoit un dechargement au sol	
Cable de alimentation	2 mt.	
Fiche de branchement au reseau électrique	Pas en dotation	
Voltage	V230/1/50	
DOTATIONS	N° 3 couples glissières et N° 3 grilles en rilsen pour lt. 600 / 700 et N° 6 couple glissières et N° 6 grilles en rilsen pour lt. 1200 / 1400	
OPTIONAL	Kit patisserie (600x400)	

HERSTELLUNGSDATEN VON ALLEN KUEHLSCHRAENKE

Stahl:	- Inner - Ausser	AISI 304 18/10 AISI 304 18/10
Fusse AISI304 18/10	Teleskopisch Ø 2" von 85 zu 125 mm.	
Temperaturen	0 + 8; -5 -20; -5 +8	
Kuhlung	gelueftet auf allen Modellen	
Gas	R404A	
Steuerung	elektronisch	
Entfroistung	automatisch	
Behaelter fuer Kondenswasser	auf allen Modellen	
Isolierungstyp	Polyurethan Entschlaken mittele Dichte 42Kg/Mc	
Panel Staerke	60 mm.	
Tueren Staerka	60 mm.	
Innere Ausruistung	550x560 - GN 2/1	
Brutto Lt Kapazitaat	600 – 700 – 1200 – 1400	
Innere Ecken	Arrondis R=10	
Beleuchtung	auf allen Modellen	
Scloss	auf allen Modellen	
Wandsockel	nur wenn einen Bodelablauf vorgesehen wird	
Speisungskabel	2 Mt.	
Elektrische Netz Verbindungsstecker	Nicht ausgeruestet	
Spannung	V230/1/50	
AUSRUESTUNG	N° 3 Paar Schienen und N° 3 Rosten auf rilsen fuer lt. 600 / 700 und N° 6 Paar Schienen und N° 6 Rosten auf rilsen fuer lt. 1200 / 1400	
EXTRA	Conditorei Satz (600x400)	

Lt. 600



POSIZIONE - ITEM: _____

FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE



INOX / INOX

Temperatura max ambiente: +43°C • Max room temperature: +43°C • Temperature environnement max.: +43°C • Max. Umgebungstemperatur: +43°C

AISI 304 18/10





Mod. FR60TN
Mod. FR60BT



Mod. FR60-TN-BT



Mod. FR60V

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR60TN	439000	710x700x2050 H	230/1/50	386	600	0 ÷ +8	4,52	R404A	133	1,21
FR60BT	439008	710x700x2050 H	230/1/50	622	600	-5 ÷ -20	8,78	R404A	137	1,21
FR60TN-BT	439012	710x700x2050 H	230/1/50	838	300+300	0 ÷ +8 / -5 ÷ -20	4,52+5,02	R404A	156	1,21
FR60V	439004	710x700x2050 H	230/1/50	386	600	0 ÷ +8	4,52	R404A	137	1,21


REFRIGERAZIONE VENTILATA • VENTILATED REFRIGERATION • REFRIGERATION VENTILEE • UMLUFT-KÜHLUNG



Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

Nr. 3 coppie guida e nr. 3 griglie / Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •
Nr. 3 pairs of slideways and nr. 3 grids / nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges
Nr. 3 couples de glissières et 3 grilles / nr. 1 bac de recuperation des condensats / Eclairage interieure / Fermeture à clé / Portes équipées ouverture réversible
Nr. 3 Gleitpaare und nr. 3 Roste / nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse ermöglichen

Lt. 700**GN 2/1****POSIZIONE - ITEM:** _____**INOX / INOX**

HACCP
 DIGITAL CONTROLLER

FRIGORIFERI VERTICALI
 REFRIGERATED CABINET
 ARMOIRES REFRIGEREES
 KÜHLSCHRÄNKE

 Temperatura max ambiente: **+43°C** • Max room temperature: **+43°C** • Temperature environnement max.: **+43°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+43°C**
AISI 304 18/10
Mod. FR70TN
Mod. FR70BT
**Mod. FR70-2P****Mod. FR70V**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR70TN	439016	710x800x2050 H	230/1/50	386	700	0 ÷ +8	4,52	R404A	140	1,38
FR70BT	439028	710x800x2050 H	230/1/50	622	700	-5 ÷ -20	8,78	R404A	145	1,38
FR70-2P	439024	710x800x2050 H	230/1/50	386	700	0 ÷ +8	4,52	R404A	140	1,38
FR70V	439020	710x800x2050 H	230/1/50	386	700	0 ÷ +8	4,52	R404A	145	1,38


REFRIGERAZIONE VENTILATA • VENTILATED REFRIGERATION • REFRIGERATION VENTILEE • UMLUFT-KÜHLUNG

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

 Nr. 3 coppie guida e nr. 3 griglie / Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •
 Nr. 3 pairs of slideways and nr. 3 grids / nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges
 Nr. 3 couples de glissières et 3 grilles / nr. 1 bac de recuperation des condensats / Eclairage interieure / Fermeture à clé / Portes équipées
 ouverture réversible
 Nr. 3 Gleitpaare und nr. 3 Roste / nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere,
 die den Türanschlagwechse ermöglichen

Lt. 700**GN 2/1****POSIZIONE - ITEM:** _____**INOX / INOX****AISI 304 18/10**

FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE



Temperatura max ambiente: **+43°C** • Max room temperature: **+43°C** • Temperature environnement max.: **+43°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+43°C**





Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

Nr. 4 Bacinelle in polietilene (GN1/1 H100) • Nr. 4 Polyethylene basins (GN1/1 H100) • Nr. 4 Bacs en polyethylene (GN1/1 H100) • Nr. 4 Polyäthylen Schalen (GN1/1 H100)

Nr. 4 Falso fondo bacinelle • Nr. 4 Container false bottom • Nr. 4 Faux fond du bac • Nr. 4 Siebbodeneinsatz Für GN-Behälter
 1/2 Pesce • 1/2 Fish • 1/2 Poisson • 1/2 Fisch

Mod. FR70TN-I

Mod. FR70TN-TN
Mod. FR70TN-BT

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR70TN-TN	439032	710x800x2050 H	230/1/50	772	350+350	0 ÷ +8 / 0 ÷ +8	4,52+4,52	R404A	160	1,38
FR70TN-BT	439036	710x800x2050 H	230/1/50	838	350+350	0 ÷ +8 / -5 ÷ -20	4,52+5,02	R404A	165	1,38
FR70TN-I	439040	710x800x2050 H	230/1/50	772	350+350	0 ÷ +8 / -5 ÷ +8	4,52+4,52	R404A	169	1,38

REFRIGERAZIONE VENTILATA • VENTILATED REFRIGERATION • REFRIGERATION VENTILEE • UMLUFT-KÜHLUNG

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen

Nr. 3 coppie guida e nr. 3 griglie / Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile • Nr. 3 pairs of slideways and nr. 3 grids / nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges
 Nr. 3 couples de glissières et 3 grilles / nr. 1 bac de recuperation des condensats / Eclairage interieure / Fermeture à clé / Portes équipées ouverture réversible

Nr. 3 Gleitpaare und nr. 3 Roste / nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse ermöglichen

Lt. 1200**INOX / INOX****AISI 304 18/10**

FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

POSIZIONE - ITEM: _____

Temperatura max ambiente: **+43°C** • Max room temperature: **+43°C** • Temperature environnement max.: **+43°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+43°C**


Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen



Nr. 6 coppie guida e nr. 6 griglie / Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •

Nr. 6 pairs of slideways and nr. 6 grids / nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges •



Nr. 6 couples de glissières et 6 grilles • nr. 1 bac de recuperation des condensats • Eclairage interieure / Fermeture avec cle / Portes équipées ouverture réversible •

Nr. 6 Gleitpaare und nr. 6 Roste / nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse lermöglichen

**Mod. FR12TN/FR12BT****Mod. FR12-3P**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR12TN	439044	1420x700x2050 H	230/1/50	812	1200	0 ÷ +8	12,12	R404A	252	2,41
FR12BT	439056	1420x700x2050 H	230/1/50	1288	1200	-5 ÷ -20	22,40	R404A	260	2,41
FR12-3P	439048	1420x700x2050 H	230/1/50	812	1200	0 ÷ +8	12,12	R404A	252	2,41


**Mod. FR12TN-TN/FR12TN-BT****Mod. FR12V**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR12TN-TN	439060	1420x700x2050 H	230/1/50	904	600+600	0 ÷ +8 / 0 ÷ +8	5,02+5,02	R404A	288	2,41
FR12TN-BT	439064	1420x700x2050 H	230/1/50	1074	600+600	0 ÷ +8 / -5 ÷ -20	5,02+8,78	R404A	296	2,41
FR12V	439052	1420x700x2050 H	230/1/50	812	1200	0 ÷ +8	12,12	R404A	260	2,41

Lt. 1400**GN 2/1****INOX/INOX****AISI 304 18/10****POSIZIONE - ITEM:**

Temperatura max ambiente: **+43°C** • Max room temperature: **+43°C** • Temperature environnement max.: **+43°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+43°C**

FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE



Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen



Nr. 6 coppie guida e nr. 6 griglie / Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •

Nr. 6 pairs of slideways and nr. 6 grids / nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges •



Nr. 6 couples de glissières et 6 grilles • nr. 1 bac de recuperation des condensats • Eclairage interieure / Fermeture avec cle / Portes équipées ouverture réversible •

Nr. 6 Gleitpaare und nr. 6 Roste / nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse lermöglichen


**Mod. FR14TN/FR14BT****Mod. FR14-3P**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR14TN	439068	1420x800x2050 H	230/1/50	812	1400	0 ÷ +8	12,12	R404A	266	2,74
FR14BT	439080	1420x800x2050 H	230/1/50	1288	1400	-5 ÷ -20	22,40	R404A	275	2,74
FR14-3P	439072	1420x800x2050 H	230/1/50	812	1400	0 ÷ +8	12,12	R404A	266	2,74

**Mod. FR14TN-TN/ FR14TN-BT****Mod. FR14V**


Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm ³	GAS	Kg.	
FR14TN-TN	439088	1420x800x2050 H	230/1/50	904	700+700	0 ÷ +8 / 0 ÷ +8	5,02+5,02	R404A	304	2,74
FR14TN-BT	439084	1420x800x2050 H	230/1/50	1074	700+700	0 ÷ +8 / -5 ÷ -20	5,02+8,78	R404A	313	2,74
FR14V	439076	1420x800x2050 H	230/1/50	812	1400	0 ÷ +8	12,12	R404A	275	2,74

ACCESSORI FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR ARMOIRES REFRIGEREES
ZUBEHÖR FÜR KÜHLSCHRÄNKE




Griglie plastificate •
 Plasticized grids •
 Grilles plastifiées •
 Rost plastifiziert

Mod.	Dim.	Cod.
GRI55/56	560x550	826825
GRI53/65	GN2/1	807527




Coppia guide • Couple of slideways • Couple
 glissières • Paar Führungssch.

Mod.	x Mod.	Cod.
CGTR/6	600 / 1200 Lt	800387
CGTR	700 / 1400 Lt	800386



Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2
 senza) su supporti • Application on stand of
 nr. 4 wheels for support (nr. 2 with brakes
 and nr 2 without) • Application de nr. 4 roues
 (2 avec frein et 2 sans) sur le support • Nr.
 4 Laufrollen (2 mit - 2 ohne Bremse) für
 Unterbau

Mod.	Cod.		H
KRU/VER	299959	100	135 mm.

Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa • Electric
 evaporation system • Dispositif électrique d'évaporation • Elektrische
 Verdampfungsvorrichtung

Mod.	x Mod.	Cod.
VA-C	600 / 1200 Lt 700 / 1400 Lt.	439165


ACCESSORI FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINET ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR ARMOIRES REFRIGEREES
ZUBEHÖR FÜR KÜHLSCHRÄNKE




Bacinelle in acciaio inox • *Inox Steel containers* •
Bacs en inox • *Behälter aus Edelstahl*

AISI 304 18/10

Mod.	Dim.	Cod.
D1	GN1/1 H100	100566
D2	GN1/1 H150	100561
D13	GN1/1 H200	100563



Bacinelle in polietilene • *Polyethylene basins* •
Bacs en polyethylene • *Polyäthylen Schalen*


Mod.	Cod.	 GN
BMA 10	101541	1/1 H100
BMA 15	101542	1/1 H150
BMA20	101543	1/1 H200



Coperchi in acciaio inox • *Lid Inox Steel* •
Couvercle en inox • *Deckel aus Edelstahl*


AISI 304 18/10

Mod.	Dim.	Cod.
D3	GN1/1	100546



Falso fondo bacinelle • *Container false bottom* • *Faux fond du bac* • *Siebbodeneinsatz Für GN-Behälter*

Mod.	Dim.	Cod.
S-GN11	GN1/1	440208



Teglia inox • *S/s baking pan* • *Plaque inox* •
Backblech Edelstahl

Mod.	Dim.	Cod.
C6	GN2/1 H20	100765
C7	GN2/1 H40	100770
C8	GN2/1 H65	100775

Lt. 700

Lt. 1400



FRIGORIFERI VERTICALI

REFRIGERATED CABINET
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE



Temperatura max ambiente: **+43°C** • Max room temperature: **+43°C** • Temperature environnement max.: **+43°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+43°C**

INOX/INOX



AISI 304 18/10




Mod. **FR70TN-P**
Mod. **FR70BT-P**




Mod. **FR14TN-P**
Mod. **FR14BT-P**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°	 cm3	GAS	Kg.	
FR70TN-P	439100	710x800x2050 H	230/1/50	386	700	0 ÷ +8	4,52	R404A	160	1,38
FR70BT-P	439104	710x800x2050 H	230/1/50	622	700	-5 ÷ -20	8,78	R404A	165	1,38
FR14TN-P	439108	1420x800x2050 H	230/1/50	812	1400	0 ÷ +8	12,12	R404A	286	2,74
FR14BT-P	439112	1420x800x2050 H	230/1/50	1288	1400	-5 ÷ -20	22,40	R404A	295	2,74




Griglie plastificate • Plasticated grids • Grilles plastifiées • Rost plastifiziert

Mod.	Cod.	LxP mm.
GRI60/40	827723	600x400



Applicazione nr. 4 ruote (2 con freno e 2 senza) su supporti • Application on stand of nr. 4 wheels for support (nr. 2 with brakes and nr 2 without) • Application de nr. 4 roues (2 avec frein et 2 sans) sur le support • Nr. 4 Laufrollen (2 mit - 2 ohne Bremse) für Unterbau

Mod.	Cod.		H
KRU/VER	299959	100	135 mm.

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen:

Nr. 1 bacinella raccogli condensa / Illuminazione interna / Chiusura a chiave / Porte ad incernieramento reversibile •
 Nr. 1 condensate collecting tray / Inside lighting / Key locking / Doors with reversible hinges
 Nr. 1 bac de recuperation des condensats / Eclairage interieure / Fermeture à clé / Portes équipées ouverture réversible
 Nr. 1 Becken für das Kondenswasser / Innenbeleuchtung / Mit Schloß / Gerätetüren verfügen über Scharniere, die den Türanschlagwechse ermöglichen

Nr. 15 coppie guide + 3 griglie (600x400) • N. 15 double couples of slideways +3 grids(600x400) • Nr. 15 couples glissieres + 3 grilles (600x400) • 15 Schienen + 3 Roste (600x400)

FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

COMANDI MECCANICI • Mechanical controls • Panneaux
 mecaniques • Mechanische Steuerung

INOX 430 / ABS

Temperatura max ambiente: **+32°C** • Max room temperature: **+32°C** • Temperature environnement
 max.: **+32°C** • Max. Umgebungstemperatur: **+32°C**



Mod. ABSX40 ...



Mod. ABSX60 ...

Dotazione •
 Equipment •
 Dotations •
 Ausrüstungen

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°		GAS	Kg.	
ABSX40/38	1361030	600x610x1865 H	230/1/50	160	380	3 ÷ +8	n°5 (515x400)	R134a	76	0,90
Evaporatore ventilato a roll bond • Roll bond evaporator with fan • Evaporateur ventilé à roll bond • Roll bond Verdampfer mit Lufter										
ABSX40/08	1361032	600x610x1865 H	230/1/50	160	380	0 ÷ +8	n°5 (515x400)	R134a	76	0,90
Evaporatore ventilato a pacco alettato • Packed ventilated evaporator • Evaporateur ventilé à paquet à ailettes • Rippenpaket Verdampfer mit Lufter										
ABSX40/N	1361033	600x610x1865 H	230/1/50	190	380	-15 ÷ -20	n°6 (515x400)	R134a	76	0,90
Evaporatore statico a griglie • Static evaporator with shelves • Evaporateur statique avec grilles • Statische Verdampfer mit Gitter										
ABSX60/38	1361034	775x730x1865 H	230/1/50	160	640	3 ÷ +8	n°5 GN2/1	R134a	92	1,20
Evaporatore ventilato a roll bond • Roll bond evaporator with fan • Evaporateur ventilé à roll bond • Roll bond Verdampfer mit Lufter										
ABSX60/08	1361036	775x730x1865 H	230/1/50	240	640	0 ÷ +8	n°5 GN2/1	R134a	92	1,20
Evaporatore ventilato a pacco alettato • Packed ventilated evaporator • Evaporateur ventilé à paquet à ailettes • Rippenpaket Verdampfer mit Lufter										
ABSX60/N	1361037	775x730x1865 H	230/1/50	360	640	-15 ÷ -20	n°6 GN2/1	R404A	92	1,20
Evaporatore statico a griglie • Static evaporator with shelves • Evaporateur statique avec grilles • Statische Verdampfer mit Gitter										

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen:

Chiusura a chiave • Key locking • Fermeture avec cle • Mit Schloß
 Pag. 246

FRIGORIFERI VERTICALI
REFRIGERATED CABINETS
ARMOIRES REFRIGEREES
KÜHLSCHRÄNKE

COMANDI MECCANICI • Mechanical controls • Panneaux
 mecaniques • Mechanische Steuerung

INOX 430 / ABS



Temperatura max ambiente: **+32°C** • Max room temperature: **+32°C** • Temperature environnement
 max.: **+32°C** • Max. Umgebungstemperatur:



Mod. **FR-PV40**



Mod. **FR-PV60**

Mod.	Cod.	LxPxH (mm)	V	W	Lt.	C°		GAS	Kg.	
FR-PV40	1361039	600x620x1865 H	230/1/50	310	380	-1 ÷ +8	n°5 (515x400)	R134a	82	0,80

Evaporatore ventilato a pacco alettato • Packed ventilated evaporator • Evaporateur ventilé à paquet à ailettes • Rippenpaket Verdampfer mit Lufter

FR-PV60	1361041	775x740x1865 H	230/1/50	340	640	-1 ÷ +8	n°5 GN2/1	R134a	87	0,80
---------	---------	----------------	----------	-----	-----	---------	-----------	-------	----	------

Evaporatore ventilato a pacco alettato • Packed ventilated evaporator • Evaporateur ventilé à paquet à ailettes • Rippenpaket Verdampfer mit Lufter

Dotazione • Equipment • Dotations • Ausrüstungen :

Porta in cristallo, luce interna con interruttore • Crystal door, inside light with switch • Porte en crystal, lumière interieure avec interrupteur •
 Glastur, innere Lampe mit Schalter

